

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753

Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz, PU-Schaumisolierung,

Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C)

Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer,

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung,

Temperatur-Einstellbereichseinstellung für kindersicheren Betrieb,

exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Nenninhalt:	200 l
Anschlussleistung:	2,30/2,95/4,70/5,25 kW
Aufheizzeit:	8 / 6 / 3 1/3 h
Anschlussspannung:	~230V / 3~400 V / 3N~400 V
Kalt- und Warmwasseranschluss:	R 1/2"
Betriebsdruck:	max. 6 bar
Gewicht inkl. Verpackung:	79 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch nach ÖVE GW 6: kleiner gleich:	1,25 kWh / 24 h
Abmessungen (H/B/T):	1590/520/520 mm

Fabrikat: Austria Email

Type: **EKH-S-200-U**